



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000152144

Блок предохранительных клапанов БПУ Р 50-40 У1 50с03нж1

Цена указана без учета НДС

330000 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000152144	Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50с03нж1	Состав	Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4Р 50-40 17с21нж DN 50/80 PN 4,0/1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 50-40-01 23с17нж1 DN 50 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 80-16 23с16нж DN 80 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	50/80
PN/PN1, кгс/см²	40/16	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	0,5...1,2 (10); 1,2...2,5 (11); 2,5...4 (12); 4...8 (13); 8...20 (14); 20...30 (15); 30...40 (16)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год

Температура рабочей среды, °C	От -40 до +450	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	165