



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000152148

Блок предохранительных клапанов БПУ Р 100-63 У1 50с12нж2

Цена указана без учета НДС

1127000 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000152148	Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50с12нж2	Состав	Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК5Р 100-63 17с16нж DN 100 (исп. ?) / 150 (исп. F) PN 6,3 (вход) / 4,0 (выход) МПа У, корпус ст. 20Л - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 100-63 23с20нж DN 100 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 150-40 23с17нж DN 150 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	100/150
PN/PN1, кгс/см²	63/40	Материал корпуса	Углеродистая сталь

Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	25...40 (77); 40...55 (80); 55...63 (81)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -40 до +450	Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	745