



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000152160

Блок предохранительных клапанов БПУ 150-40 У1 50с15нж

Цена указана без
учета НДС

752500 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000152160	Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50с15нж	Состав	Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4 150-40 17с23нж DN 150 (исп. F) / 200 (исп. В) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа У1, корпус ст. 20Л - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 150-40-01 23с17нж1 DN 150 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 200-16 23с16нж DN 200 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	150/200
PN/PN1, кгс/см²	40/16	Материал корпуса	Углеродистая сталь

Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	8...12 (74); 12...18 (75); 18...25 (76); 25...35 (77); 35...40 (78)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не привышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -40 до +450	Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	680