



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru


Арт. A00000000152201

Блок предохранительных клапанов БПУ С 50-40нж УХЛ1

50нж03нж4

Цена указана без учета НДС

750300 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000152201	Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50нж03нж4	Состав	Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый уравновешенного типа СППК4С 50-40нж 17нж14нж1 DN 50 (исп. F) / 80 (исп. B) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 50-40-03нж 23нж17нж1 DN 50 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 80-16-02нж 23нж16нж DN 80 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	50/80
PN/PN1, кгс/см²	40/16	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь

Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	6...8 (13); 8...20 (14); 20...30 (15); 30...40 (16)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +600	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	160