



**Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры**

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000034345**

**Клапан обратный пружинный фланцевый 16нж81п DN 32 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ**

Цена указана без  
учета НДС

0 ₺



# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000034345          | Раздел                              | Клапаны обратные                                                                                                                                                   |
| Таблица фигур                 | 16нж81п                  | Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                          |
| Конструктивный тип            | Пружинный                | Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                                          |
| DN, мм                        | 32                       | PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +200           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                      |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                     | Приемка                             | ОТК                                                                                                                                                                |
| Назначенный срок службы, лет  | 10                       | Назначенный ресурс, циклов          | 3000                                                                                                                                                               |

|                            |     |          |                                                                                            |
|----------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наработка на отказ, циклов | 500 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                  | 8.5 |          |                                                                                            |