



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000094821**

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый  
фланцевый без приспособления для принудительного открытия  
СППК4 80-160лс 17лс80нж DN 80 (исп. J) / 100 (исп. F) PN 16,0  
(вход) / 4,0 (выход) МПа ХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см<sup>2</sup>, корпус  
ст. 20ГЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**355500 ₽**



Характеристики

|                                    |                                                 |                   |                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Артикул                            | A00000000094821                                 | Раздел            | Клапаны предохранительные |
| Таблица фигур                      | 17лс80нж                                        | Стандарт          | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения | Сальниковое                                     | Тип присоединения | Фланцевое                 |
| Дублер                             | Без приспособления для принудительного открытия | DN, мм            | 80/100                    |

|                                                                 |                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN, кгс/см <sup>2</sup>                                         | 160/40                                                      | Диаметр седла dс, мм                | 35                                                                                                                                                                                      |
| Площадь сечения седла Fс, мм <sup>2</sup>                       | 960                                                         | Коэффициент расхода, α1, газ        | 0.8                                                                                                                                                                                     |
| Коэффициент расхода, α2, жидкость                               | 0.3                                                         | Материал корпуса                    | Хладостойкая сталь                                                                                                                                                                      |
| Пределы давления настройки, Рн, кгс/см <sup>2</sup> (№ пружины) | 50...63 (40); 63...100 (41); 100...135 (42); 135...160 (43) | Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
| Температура рабочей среды, °С                                   | От -60 до +425                                              | Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +45                                                                                                                                                                           |
| Климатическое исполнение                                        | ХЛ1                                                         | Класс герметичности                 | В                                                                                                                                                                                       |
| Приемка                                                         | ОТК                                                         | Назначенный срок службы, лет        | 15                                                                                                                                                                                      |
| Назначенный ресурс, циклов                                      | 750                                                         | Наработка на отказ, циклов          | 180                                                                                                                                                                                     |

|          |                                                                                            |           |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 69 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|

---