



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094895

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия
СППК4Р 80-25лс 17лс25нж7 DN 80 (исп. В) / 100 (исп. В) PN 2,5
(вход) / 1,6 (выход) МПа ХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус
ст. 20ГЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

100900 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000094895	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	17лс25нж7	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	С приспособлением для принудительного открытия	DN, мм	80/100

PN, кгс/см ²	25/16	Диаметр седла dс, мм	40
Площадь сечения седла Fс, мм ²	1256	Коэффициент расхода, α1, газ	0.8
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.5	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Пределы давления настройки, Pн, кгс/см ² (№ пружины)	0,5...1,2 (30); 1,2...3 (31); 3...5 (32); 5...8 (33); 8...20 (35); 20...25 (36)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +300	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 18
месяцев со дня отгрузки
потребителю

Масса, кг

41
