



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000217850**

Цена указана без  
учета НДС

**75360 ₽**

## Характеристики

Артикул

A00000000217850

Раздел

Клапаны регулирующие

|                               |                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таблица фигур                 | 25нж947п                                                                                   | Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                      |
| Конструктивный тип            | Односедельный                                                                              | Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                                                      |
| DN, мм                        | 15                                                                                         | PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 40                                                                                                                                                                             |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь                                                                   | Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +560                                                                             | Температура окружающего воздуха, °C | От -50 до +40                                                                                                                                                                  |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности                 | A                                                                                                                                                                              |
| Приемка                       | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет        | 12                                                                                                                                                                             |
| Назначенный ресурс, циклов    | 70000                                                                                      | Наработка на отказ, циклов          | 10000                                                                                                                                                                          |
| Гарантия                      | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                           | 10                                                                                                                                                                             |