



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000035995

**Клапан регулирующий двухседельный фланцевый "после себя"
нормально открытый 25с48нж DN 25 PN 6,3 МПа У1 (Kvy - 12,5?
м³/ч) с МИМ, корпус ст. 25Л**

Цена указана без
учета НДС

58000 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000035995	Раздел	Клапаны регулирующие
Таблица фигур	25с48нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Конструктивный тип	Двухседельный	Принцип устройства	Нормально открытый
Тип присоединения	Фланцевое	DN, мм	25
PN, кгс/см²	63	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +40	Климатическое исполнение	У1

Класс герметичности	В	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	12	Назначенный ресурс, циклов	2500
Наработка на отказ, циклов	600	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	36		