



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000035864**

**Клапан регулирующий односедельный фланцевый 25ч943нж DN  
15 PN 1,6 МПа УЗ (Kvy - 4,0? м³/ч) с ЭИМ, корпус чугун**

Цена указана без  
учета НДС

**54780 ₽**



# Характеристики

|                               |                 |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000035864 | Раздел                              | Клапаны регулирующие                                                                                                                                                               |
| Таблица фигур                 | 25ч943нж        | Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                          |
| Конструктивный тип            | Односедельный   | Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                                                          |
| DN, мм                        | 15              | PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Чугун           | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, мазут и другие жидкие нефтепродукты, масляные фракции и другие среды) |
| Температура рабочей среды, °C | От -15 до +300  | Температура окружающего воздуха, °C | От -15 до +50                                                                                                                                                                      |
| Климатическое исполнение      | У3              | Класс герметичности                 | В                                                                                                                                                                                  |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 400 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 17  |