



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000094556**

**Клапан регулирующий односедельный фланцевый 25с947нж DN  
300 PN 2,5 МПа У1 (Kvy - ? м³/ч) с ЭИМ, корпус ст. 25Л**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000094556    | Раздел                              | Клапаны регулирующие                                                                                                                                                                                                                          |
| Таблица фигур                 | 25с947нж           | Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                                     |
| Конструктивный тип            | Односедельный      | Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                                                                                                                     |
| DN, мм                        | 300                | PN, кгс/см²                         | 25                                                                                                                                                                                                                                            |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, природный газ, мазут и другие жидкие нефтепродукты, газообразные и жидкие углеводородные смеси, масляные фракции и другие среды) |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +50                                                                                                                                                                                                                                 |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | У1                                                                                         | Класс герметичности          | В   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 400 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 350 |