



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000077665

**Клапан регулирующий сальниковый цапковый ручной 15с92бк
DN 15 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 25, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000077665	Раздел	Клапаны регулирующие
Таблица фигур	15с926к	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Тип присоединения	Цапковое	DN, мм	15
PN, кгс/см ²	25	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Жидкий и газообразный аммиак с маслами ХА; ХА-23; ХА-30, природный и сжиженный газ	Температура рабочей среды, °С	От -40 до +150
Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +40	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700

Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	2		