



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000040276

**Клапан угловой запорный сальниковый под приварку ручной
22лс69нж DN 10 PN 40,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 18ХГ, класс
герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

37730 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000040276	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	22лс69нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	Ручной	DN, мм	10
PN, кгс/см²	400	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, нейтральные по отношению к материалам деталей клапана	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +200
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	C	Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	3		