



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000033062**

**Клапан угловой запорный сальниковый под приварку ручной  
13лс63нж DN 50 PN 40,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 18ХГ, класс  
герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**205150 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                    |                               |                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Артикул                             | A00000000033062                                                                    | Раздел                        | Клапаны запорные          |
| Таблица фигур                       | 13лс63нж                                                                           | Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения  | Сальниковое                                                                        | Тип присоединения             | Под приварку              |
| Тип привода                         | Ручной                                                                             | DN, мм                        | 50                        |
| PN, кгс/см²                         | 400                                                                                | Материал корпуса              | Хладостойкая сталь        |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, нейтральные по отношению к материалам деталей клапана | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +200            |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                      | Климатическое исполнение      | ХЛ1                       |
| Класс герметичности                 | C                                                                                  | Приемка                       | ОТК                       |

|                              |     |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначенный срок службы, лет | 10  | Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 400 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 102 |                            |                                                                                            |