



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000033502

**Клапан запорный игольчатый под приварку ручной 15с546к DN 6
PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ
9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

920 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000033502	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15с546к	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Игольчатый конусообразного типа	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	Ручной	DN, мм	6
PN, кгс/см²	160	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, газоконденсат, вода, пар, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -40 до +425

Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	3000
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	0.6		