+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032078

Клапан запорный мембранный футерованный полиэтиленом фланцевый ручной 15ч74п1м DN 15 PN 1,6 МПа У3, корпус чугун, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

2970 ₽

Характеристики

Артикул	A00000000032078	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15ч74п1м	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Мембранное	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	15
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Чугун
Рабочая среда	Жидкие и газообразные агрессивные среды, не содержащие твердых частиц	Температура рабочей среды, °C	От -15 до +60
Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +45	Климатическое исполнение	У3
Класс герметичности	C	Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	5	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	2.6		