



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094674

**Клапан запорный мембранный фланцевый "после себя"
нормально открытый 22ч6п DN 80 PN 0,6 МПа УЗ, корпус чугун,
класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000094674	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	22ч6п	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	80
PN, кгс/см²	6	Материал корпуса	Чугун
Рабочая среда	Слабая соляная кислота (HCl) до 12%, слабоагрессивные растворы каустик (NaOH) до 20%, серной кислоты (H2SO4) до 8%, сырая вода	Температура рабочей среды, °C	От -15 до +60
Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +45	Климатическое исполнение	У3
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	5	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	49		