



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032160

**Клапан запорный сальниковый фланцевый ручной 15кч19п DN
32 PN 1,6 МПа У3, корпус чугун, класс герметичности «С» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

4830 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000032160	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15кч19п	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	32
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Чугун
Рабочая среда	Вода, пар	Температура рабочей среды, °C	От -15 до +225
Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +45	Климатическое исполнение	У3
Класс герметичности	C	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	5	Назначенный ресурс, циклов	1700

Наработка на отказ, циклов	400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	3		