



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000036965

**Клапан запорный сальниковый муфтовый ручной 15нж6бк DN 6
PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «В»
по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

3140 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000036965	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15нж6бк	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Муфтовое
Тип привода	Ручной	DN, мм	6
PN, кгс/см²	25	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +300
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	B	Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	0.3		