



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032343

Клапан запорный сальниковый фланцевый ручной 15с18нж DN 100 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 25Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без
учета НДС

22200 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000032343	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15с18нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	100
PN, кгс/см²	25	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки	Температура рабочей среды, °С	От -40 до +425
Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	3000
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	33		