



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032412

**Клапан запорный сальниковый фланцевый ручной 15лс18нж DN
50 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А»
по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

32420 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000032412	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15лс18нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	50
PN, кгс/см²	25	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	ХЛ1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	3000
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	14.1		