



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000032418**

**Клапан запорный сальниковый фланцевый ручной 15лс18нж DN  
200 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А»  
по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**206950 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                    |                               |                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Артикул                             | A00000000032418                                                                                                                                                    | Раздел                        | Клапаны запорные          |
| Таблица фигур                       | 15лс18нж                                                                                                                                                           | Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения  | Сальниковое                                                                                                                                                        | Тип присоединения             | Фланцевое                 |
| Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                             | DN, мм                        | 200                       |
| PN, кгс/см²                         | 25                                                                                                                                                                 | Материал корпуса              | Хладостойкая сталь        |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425            |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                      | Климатическое исполнение      | ХЛ1                       |

|                              |       |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | A     | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 10    | Назначенный ресурс, циклов | 3000                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 500   | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 118.8 |                            |                                                                                            |