



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000077068**

**Клапан запорный сильфонный фланцевый под электропривод  
14нж917п DN 100 PN 1,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс  
герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**147740 ₽**



# Характеристики

|                                     |                   |                               |                           |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Артикул                             | A00000000077068   | Раздел                        | Клапаны запорные          |
| Таблица фигур                       | 14нж917п          | Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения  | Сильфонное        | Тип присоединения             | Фланцевое                 |
| Тип привода                         | Под электропривод | DN, мм                        | 100                       |
| PN, кгс/см²                         | 10                | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь  |
| Рабочая среда                       | Вода, пар, газ    | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +200            |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60     | Климатическое исполнение      | УХЛ1                      |
| Класс герметичности                 | B                 | Приемка                       | ОТК                       |
| Назначенный срок службы, лет        | 12                | Назначенный ресурс, циклов    | 8000                      |

|                            |      |          |                                                                                            |
|----------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наработка на отказ, циклов | 2000 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                  | 84.7 |          |                                                                                            |