



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000077130

**Клапан запорный сильфонный под приварку под электропривод
14с917ст DN 25 PN 1,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

25080 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000077130	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	14с917ст	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сильфонное	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	25
PN, кгс/см²	10	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Вода, пар, газ	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +350
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	12	Назначенный ресурс, циклов	8000

Наработка на отказ, циклов	2000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	8.1		