



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000077182

**Вентиль прямооточный с эластомерным уплотнением ВПЭ К $\frac{1}{2}$ "-В
М20×1,5-В DN 5 PN 35,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

1600 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000077182	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	ВПЭ	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Тип присоединения	Муфтовое	Тип привода	Ручной
DN, мм	5	PN, кгс/см²	350
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Нефть, газ, газоконденсат, вода с суммарным содержанием CO2 и H2S до 0,003% по объёму
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +120	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	2500	Наработка на отказ, циклов	1000

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	0.9
----------	--	-----------	-----
