



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000077184**

**Вентиль прямооточный с эластомерным уплотнением ВПЭ  
М20×1,5-В М20×1,5-В DN 5 PN 35,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С,  
класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**1600 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                        |                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000077184    | Раздел                                 | Клапаны запорные                                                                            |
| Таблица фигур                 | ВПЭ                | Стандарт                               | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                   |
| Тип присоединения             | Муфтовое           | Тип привода                            | Ручной                                                                                      |
| DN, мм                        | 5                  | PN, кгс/см²                            | 350                                                                                         |
| Материал корпуса              | Хладостойкая сталь | Рабочая среда                          | Нефть, газ, газоконденсат, вода<br>с суммарным содержанием CO2<br>и H2S до 0,003% по объёму |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +120     | Температура окружающего<br>воздуха, °C | От -60 до +60                                                                               |
| Климатическое исполнение      | ХЛ1                | Класс герметичности                    | A                                                                                           |
| Приемка                       | ОТК                | Назначенный срок службы, лет           | 10                                                                                          |
| Назначенный ресурс, циклов    | 2500               | Наработка на отказ, циклов             | 1000                                                                                        |

|          |                                                                                            |           |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 0.9 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|

---