



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000027682

Кран шаровой разборный проходной полнопроходной под приварку ручной КШ-Р.П.ПП.П.Р.НХИ.040.016.01.У DN 40 PN 1,6 МПа, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без
учета НДС

6300 ₺



ГОСТ 15596-2008

ГОСТ 15596-2008

Длина штока с уплотнением
Аналог штифта 3/16 дюйма

Длина штока с плавающим штоком
Аналог штифта 3/16 дюйма

Технические данные

Длина штока с плавающим штоком	Аналог штифта 3/16 дюйма
1/2	1/2
3/4	3/4
1	1
1 1/4	1 1/4
1 3/4	1 3/4
2	2
2 1/4	2 1/4
2 3/4	2 3/4
3	3
3 1/4	3 1/4
3 3/4	3 3/4
4	4
4 1/4	4 1/4
4 3/4	4 3/4
5	5
5 1/4	5 1/4
5 3/4	5 3/4
6	6
6 1/4	6 1/4
6 3/4	6 3/4
7	7
7 1/4	7 1/4
7 3/4	7 3/4
8	8
8 1/4	8 1/4
8 3/4	8 3/4
9	9
9 1/4	9 1/4
9 3/4	9 3/4
10	10
10 1/4	10 1/4
10 3/4	10 3/4
11	11
11 1/4	11 1/4
11 3/4	11 3/4
12	12
12 1/4	12 1/4
12 3/4	12 3/4
13	13
13 1/4	13 1/4
13 3/4	13 3/4
14	14
14 1/4	14 1/4
14 3/4	14 3/4
15	15
15 1/4	15 1/4
15 3/4	15 3/4
16	16
16 1/4	16 1/4
16 3/4	16 3/4
17	17
17 1/4	17 1/4
17 3/4	17 3/4
18	18
18 1/4	18 1/4
18 3/4	18 3/4
19	19
19 1/4	19 1/4
19 3/4	19 3/4
20	20
20 1/4	20 1/4
20 3/4	20 3/4
21	21
21 1/4	21 1/4
21 3/4	21 3/4
22	22
22 1/4	22 1/4
22 3/4	22 3/4
23	23
23 1/4	23 1/4
23 3/4	23 3/4
24	24
24 1/4	24 1/4
24 3/4	24 3/4
25	25
25 1/4	25 1/4
25 3/4	25 3/4
26	26
26 1/4	26 1/4
26 3/4	26 3/4
27	27
27 1/4	27 1/4
27 3/4	27 3/4
28	28
28 1/4	28 1/4
28 3/4	28 3/4
29	29
29 1/4	29 1/4
29 3/4	29 3/4
30	30
30 1/4	30 1/4
30 3/4	30 3/4
31	31
31 1/4	31 1/4
31 3/4	31 3/4
32	32
32 1/4	32 1/4
32 3/4	32 3/4
33	33
33 1/4	33 1/4
33 3/4	33 3/4
34	34
34 1/4	34 1/4
34 3/4	34 3/4
35	35
35 1/4	35 1/4
35 3/4	35 3/4
36	36
36 1/4	36 1/4
36 3/4	36 3/4
37	37
37 1/4	37 1/4
37 3/4	37 3/4
38	38
38 1/4	38 1/4
38 3/4	38 3/4
39	39
39 1/4	39 1/4
39 3/4	39 3/4
40	40
40 1/4	40 1/4
40 3/4	40 3/4
41	41
41 1/4	41 1/4
41 3/4	41 3/4
42	42
42 1/4	42 1/4
42 3/4	42 3/4
43	43
43 1/4	43 1/4
43 3/4	43 3/4
44	44
44 1/4	44 1/4
44 3/4	44 3/4
45	45
45 1/4	45 1/4
45 3/4	45 3/4
46	46
46 1/4	46 1/4
46 3/4	46 3/4
47	47
47 1/4	47 1/4
47 3/4	47 3/4
48	48
48 1/4	48 1/4
48 3/4	48 3/4
49	49
49 1/4	49 1/4
49 3/4	49 3/4
50	50
50 1/4	50 1/4
50 3/4	50 3/4
51	51
51 1/4	51 1/4
51 3/4	51 3/4
52	52
52 1/4	52 1/4
52 3/4	52 3/4
53	53
53 1/4	53 1/4
53 3/4	53 3/4
54	54
54 1/4	54 1/4
54 3/4	54 3/4
55	55
55 1/4	55 1/4
55 3/4	55 3/4
56	56
56 1/4	56 1/4
56 3/4	56 3/4
57	57
57 1/4	57 1/4
57 3/4	57 3/4
58	58
58 1/4	58 1/4
58 3/4	58 3/4
59	59
59 1/4	59 1/4
59 3/4	59 3/4
60	60
60 1/4	60 1/4
60 3/4	60 3/4
61	61
61 1/4	61 1/4
61 3/4	61 3/4
62	62
62 1/4	62 1/4
62 3/4	62 3/4
63	63
63 1/4	63 1/4
63 3/4	63 3/4
64	64
64 1/4	64 1/4
64 3/4	64 3/4
65	65
65 1/4	65 1/4
65 3/4	65 3/4
66	66
66 1/4	66 1/4
66 3/4	66 3/4
67	67
67 1/4	67 1/4
67 3/4	67 3/4
68	68
68 1/4	68 1/4
68 3/4	68 3/4
69	69
69 1/4	69 1/4
69 3/4	69 3/4
70	70
70 1/4	70 1/4
70 3/4	70 3/4
71	71
71 1/4	71 1/4
71 3/4	71 3/4
72	72
72 1/4	72 1/4
72 3/4	72 3/4
73	73
73 1/4	73 1/4
73 3/4	73 3/4
74	74
74 1/4	74 1/4
74 3/4	74 3/4
75	75
75 1/4	75 1/4
75 3/4	75 3/4
76	76
76 1/4	76 1/4
76 3/4	76 3/4
77	77
77 1/4	77 1/4
77 3/4	77 3/4
78	78
78 1/4	78 1/4
78 3/4	78 3/4
79	79
79 1/4	79 1/4
79 3/4	79 3/4
80	80
80 1/4	80 1/4
80 3/4	80 3/4
81	81
81 1/4	81 1/4
81 3/4	81 3/4
82	82
82 1/4	82 1/4
82 3/4	82 3/4
83	83
83 1/4	83 1/4
83 3/4	83 3/4
84	84
84 1/4	84 1/4
84 3/4	84 3/4
85	85
85 1/4	85 1/4
85 3/4	85 3/4
86	86
86 1/4	86 1/4
86 3/4	86 3/4
87	87
87 1/4	87 1/4
87 3/4	87 3/4
88	88
88 1/4	88 1/4
88 3/4	88 3/4
89	89
89 1/4	89 1/4
89 3/4	89 3/4
90	90
90 1/4	90 1/4
90 3/4	90 3/4
91	91
91 1/4	91 1/4
91 3/4	91 3/4
92	92
92 1/4	92 1/4
92 3/4	92 3/4
93	93
93 1/4	93 1/4
93 3/4	93 3/4
94	94
94 1/4	94 1/4
94 3/4	94 3/4
95	95
95 1/4	95 1/4
95 3/4	95 3/4
96	96
96 1/4	96 1/4
96 3/4	96 3/4
97	97
97 1/4	97 1/4
97 3/4	97 3/4
98	98
98 1/4	98 1/4
98 3/4	98 3/4
99	99
99 1/4	99 1/4
99 3/4	99 3/4
100	100
100 1/4	100 1/4
100 3/4	100 3/4
101	101
101 1/4	101 1/4
101 3/4	101 3/4
102	102
102 1/4	102 1/4
102 3/4	102 3/4
103	103
103 1/4	103 1/4
103 3/4	103 3/4
104	104
104 1/4	104 1/4
104 3/4	104 3/4
105	105
105 1/4	105 1/4
105 3/4	105 3/4
106	106
106 1/4	106 1/4
106 3/4	106 3/4
107	107
107 1/4	107 1/4
107 3/4	107 3/4
108	108
108 1/4	108 1/4
108 3/4	108 3/4
109	109
109 1/4	109 1/4
109 3/4	109 3/4
110	110
110 1/4	110 1/4
110 3/4	110 3/4
111	111
111 1/4	111 1/4
111 3/4	111 3/4
112	112
112 1/4	112 1/4
112 3/4	112 3/4
113	113
113 1/4	113 1/4
113 3/4	113 3/4
114	114
114 1/4	114 1/4
114 3/4	114 3/4
115	115
115 1/4	115 1/4
115 3/4	115 3/4
116	116
116 1/4	116 1/4
116 3/4	116 3/4
117	117
117 1/4	117 1/4
117 3/4	117 3/4
118	118
118 1/4	118 1/4
118 3/4	118 3/4
119	119
119 1/4	119 1/4
119 3/4	119 3/4
120	120
120 1/4	120 1/4
120 3/4	120 3/4
121	121
121 1/4	121 1/4
121 3/4	121 3/4
122	122
122 1/4	122 1/4
122 3/4	122 3/4
123	123
123 1/4	123 1/4
123 3/4	123 3/4
124	124
124 1/4	124 1/4
124 3/4	124 3/4
125	125
125 1/4	125 1/4
125 3/4	125 3/4
126	126
126 1/4	126 1/4
126 3/4	126 3/4
127	127
127 1/4	127 1/4
127 3/4	127 3/4
128	128
128 1/4	128 1/4
128 3/4	128 3/4
129	129
129 1/4	129 1/4
129 3/4	129 3/4
130	130
130 1/4	130 1/4
130 3/4	130 3/4
131	131
131 1/4	131 1/4
131 3/4	131 3/4
132	132
132 1/4	132 1/4
132 3/4	132 3/4
133	133
133 1/4	133 1/4
133 3/4	133 3/4
134	134
134 1/4	134 1/4
134 3/4	134 3/4
135	135
135 1/4	135 1/4
135 3/4	135 3/4
136	136
136 1/4	136 1/4
136 3/4	136 3/4
137	137
137 1/4	137 1/4
137 3/4	137 3/4
138	138
138 1/4	138 1/4
138 3/4	138 3/4
139	139
139 1/4	139 1/4
139 3/4	139 3/4
140	140
140 1/4	140 1/4
140 3/4	140 3/4
141	141
141 1/4	141 1/4
141 3/4	141 3/4
142	142
142 1/4	142 1/4
142 3/4	142 3/4
143	143
143 1/4	143 1/4
143 3/4	143 3/4
144	144
144 1/4	144 1/4
144 3/4	144 3/4
145	145
145 1/4	145 1/4
145 3/4	145 3/4
146	146
146 1/4	146 1/4
146 3/4	146 3/4
147	147
147 1/4	147 1/4
147 3/4	147 3/4
148	148
148 1/4	148 1/4
148 3/4	148 3/4
149	149
149 1/4	149 1/4
149 3/4	149 3/4
150	150
150 1/4	150 1/4
150 3/4	150 3/4
151	151
151 1/4	151 1/4
151 3/4	151 3/4
152	152
152 1/4	152 1/4

Характеристики

Артикул	A00000000027682	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Проходной	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Под приварку	Тип привода	Ручной
DN, мм	40	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее)
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +50
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	4.1