



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000027779

Кран шаровой разборный проходной полнопроходной под приварку ручной КШ-Р.П.ПП.П.Р.НХИ.032.016.03.УХЛ1 DN 32 PN 1,6 МПа, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без
учета НДС

10800 ₺



Двухсторонний сварной фланец

Аном. сваркой до 20 мм

Двухсторонний сварной фланец

Аном. сваркой до 20 мм

Наименование (по ГОСТ)	
Классификация	Сварной фланец
Материал	Сталь
Сварка	Сварка
Длина	Длина
Диаметр	Диаметр
Толщина	Толщина

Абсолютные и относительные размеры

Дв. (мм)	L	S	D	D ₁	D ₂	h	h ₁	h ₂
20	267	88	88	5	24	7	16	125
25	301	88	88	6	25	7	16	137
30	351	88	88	8	25	6	16	151
35	387	88	88	10	25	6	16	167
40	427	88	88	12	25	6	16	183
45	467	88	88	14	25	6	16	199
50	507	88	88	16	25	6	16	215
55	547	88	88	18	25	6	16	231
60	587	88	88	20	25	6	16	247
65	627	88	88	22	25	6	16	263
70	667	88	88	24	25	6	16	279
75	707	88	88	26	25	6	16	295
80	747	88	88	28	25	6	16	311
85	787	88	88	30	25	6	16	327
90	827	88	88	32	25	6	16	343
95	867	88	88	34	25	6	16	359
100	907	88	88	36	25	6	16	375
105	947	88	88	38	25	6	16	391
110	987	88	88	40	25	6	16	407
115	1027	88	88	42	25	6	16	423
120	1067	88	88	44	25	6	16	439
125	1107	88	88	46	25	6	16	455
130	1147	88	88	48	25	6	16	471
135	1187	88	88	50	25	6	16	487
140	1227	88	88	52	25	6	16	503
145	1267	88	88	54	25	6	16	519
150	1307	88	88	56	25	6	16	535
155	1347	88	88	58	25	6	16	551
160	1387	88	88	60	25	6	16	567
165	1427	88	88	62	25	6	16	583
170	1467	88	88	64	25	6	16	599
175	1507	88	88	66	25	6	16	615
180	1547	88	88	68	25	6	16	631
185	1587	88	88	70	25	6	16	647
190	1627	88	88	72	25	6	16	663
195	1667	88	88	74	25	6	16	679
200	1707	88	88	76	25	6	16	695
205	1747	88	88	78	25	6	16	711
210	1787	88	88	80	25	6	16	727
215	1827	88	88	82	25	6	16	743
220	1867	88	88	84	25	6	16	759
225	1907	88	88	86	25	6	16	775
230	1947	88	88	88	25	6	16	791
235	1987	88	88	90	25	6	16	807
240	2027	88	88	92	25	6	16	823
245	2067	88	88	94	25	6	16	839
250	2107	88	88	96	25	6	16	855
255	2147	88	88	98	25	6	16	871
260	2187	88	88	100	25	6	16	887
265	2227	88	88	102	25	6	16	903
270	2267	88	88	104	25	6	16	919
275	2307	88	88	106	25	6	16	935
280	2347	88	88	108	25	6	16	951
285	2387	88	88	110	25	6	16	967
290	2427	88	88	112	25	6	16	983
295	2467	88	88	114	25	6	16	999
300	2507	88	88	116	25	6	16	1015
305	2547	88	88	118	25	6	16	1031
310	2587	88	88	120	25	6	16	1047
315	2627	88	88	122	25	6	16	1063
320	2667	88	88	124	25	6	16	1079
325	2707	88	88	126	25	6	16	1095
330	2747	88	88	128	25	6	16	1111
335	2787	88	88	130	25	6	16	1127
340	2827	88	88	132	25	6	16	1143
345	2867	88	88	134	25	6	16	1159
350	2907	88	88	136	25	6	16	1175
355	2947	88	88	138	25	6	16	1191
360	2987	88	88	140	25	6	16	1207
365	3027	88	88	142	25	6	16	1223
370	3067	88	88	144	25	6	16	1239
375	3107	88	88	146	25	6	16	1255
380	3147	88	88	148	25	6	16	1271
385	3187	88	88	150	25	6	16	1287
390	3227	88	88	152	25	6	16	1303
395	3267	88	88	154	25	6	16	1319
400	3307	88	88	156	25	6	16	1335
405	3347	88	88	158	25	6	16	1351
410	3387	88	88	160	25	6	16	1367
415	3427	88	88	162	25	6	16	1383
420	3467	88	88	164	25	6	16	1399
425	3507	88	88	166	25	6	16	1415
430	3547	88	88	168	25	6	16	1431
435	3587	88	88	170	25	6	16	1447
440	3627	88	88	172	25	6	16	1463
445	3667	88	88	174	25	6	16	1479
450	3707	88	88	176	25	6	16	1495
455	3747	88	88	178	25	6	16	1511
460	3787	88	88	180	25	6	16	1527
465	3827	88	88	182	25	6	16	1543
470	3867	88	88	184	25	6	16	1559
475	3907	88	88	186	25	6	16	1575
480	3947	88	88	188	25	6	16	1591
485	3987	88	88	190	25	6	16	1607
490	4027	88	88	192	25	6	16	1623
495	4067	88	88	194	25	6	16	1639
500	4107	88	88	196	25	6	16	1655
505	4147	88	88	198	25	6	16	1671
510	4187	88	88	200	25	6	16	1687
515	4227	88	88	202	25	6	16	1703
520	4267	88	88	204	25	6	16	1719
525	4307	88	88	206	25	6	16	1735
530	4347	88	88	208	25	6	16	1751
535	4387	88	88	210	25	6	16	1767
540	4427	88	88	212	25	6	16	1783
545	4467	88	88	214	25	6	16	1799
550	4507	88	88	216	25	6	16	1815
555	4547	88	88	218	25	6	16	1831
560	4587	88	88	220	25	6	16	1847
565	4627	88	88	222	25	6	16	1863
570	4667	88	88	224	25	6	16	1879
575	4707	88	88	226	25	6	16	1895
580	4747	88	88	228	25	6	16	1911
585	4787	88	88	230	25	6	16	1927
590	4827	88	88	232	25	6	16	1943
595	4867	88	88	234	25	6	16	1959
600	4907	88	88	236	25	6	16	1975
605	4947	88	88	238	25	6	16	1991
610	4987	88	88	240	25	6	16	2007
615	5027	88	88	242	25	6	16	2023
620	5067	88	88	244	25	6	16	2039
625	5107	88	88	246	25	6	16	2055
630	5147	88	88	248	25	6	16	2071
635	5187	88	88	250	25	6	16	2087
640	5227	88	88	252	25	6	16	2103
645	5267	88	88	254	25	6	16	2119
650	5307	88	88	256	25	6	16	2135
655	5347	88	88	258	25	6	16	2151
660	5387	88	88	260	25	6	16	2167
665	5427	88	88	262	25	6	16	2183
670	5467	88	88	264	25	6	16	2199
675	5507	88	88	266	25	6	16	2215
680	5547	88	88	268	25	6	16	2231
685	5587	88	88	270	25	6	16	2247
690	5627	88	88	272	25	6	16	2263
695	5667	88	88	274	25	6	16	2279
700	5707	88	88	276	25	6	16	2295
705	5747	88	88	278	25	6	16	2311
710	5787	88	88	280	25	6	16	2327
715	5827	88	88	282	25	6	16	2343
720	5867	88	88	284	25	6	16	2359
725	5907	88	88	286	25	6	16	2375
730	5947	88	88	288	25	6	16	2391
735	5987	88	88	290	25	6	16	2407
740	6027	88	88	292	25	6	16	2423
745	6067	88	88	294	25	6	16	2439
750	6107	88	88	296	25	6	16	2455
755	6147	88	88	298	25	6	16	2471
760	6187	88	88	300	25	6	16	2487
765	6227	88	88	302	25	6	16	2503
770	6267	88	88	304	25	6	16	2519
775	6307	88	88	306	25	6	16	2535
780	6347	88	88	308	25	6	16	2551
785	6387	88	88	310	25	6	16	2567
790	6427	88	88	312	25	6	16	2583
795	6467	88	88	314	25	6	16	2599
800	6507	88	88	316	25	6	16	2615
805	6547	88	88	318	25	6	16	2631
810	6587	88	88	320	25	6	16	2647
815	6627	88	88	322	25	6	16	2663
820	6667	88	88	324	25	6	16	2679
825	6707	88	88	326	25	6	16	2695
830	6747							

Характеристики

Артикул	A00000000027779	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Проходной	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Под приварку	Тип привода	Ручной
DN, мм	32	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	1.7