



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000027785

Кран шаровой разборный проходной полнопроходной под приварку ручной КШ-Р.П.ПП.П.Р.НХИ.125.016.03.УХЛ1 DN 125 PN 1,6 МПа, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без
учета НДС

89700 ₺



Двухсторонняя сварная муфта
Аном: сварная дн до 30 мм

Двухсторонняя сварная муфта
Аном: сварная до 30 мм

Абсолютные и относительные значения

Дп	Дп	1	5	8	10	16	20	25	32	40	50
8	267	88	88	9	8	2	16	25	79	137	
16	561	189	188	8	20	25	79	137			
20	851	307	308	16	25	25	68	26			
25	1201	357	360	20	27	3	87	24			
32	1601	475	480	30	36	3	106	17			
40	1997	600	600	40	45-48	25-30	114-117	4,7			
50	2387	745	750	50	55	25	117	58			
63	2907	1027	1040	70	75	40	120	63			
80	3417	1302	1305	95	89	4,5	125	81			
100	3927	1580	1635	150	108	6	139	117			
125	4409	1805	1835	170	120	6	160	120			
160	4987	2090	2107	225	138	4,5	165	150			
200	5567	2390	2427	280	150	6	186	181			

Характеристики

Артикул	A00000000027785	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Проходной	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Под приварку	Тип привода	Ручной
DN, мм	125	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	33