



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000072285

**Кран шаровой разборный проходной полнопроходной под
приварку ручной КШ-Р.П.ПП.П.Р.НХИ.080.016.03.УХЛ1 DN 80 PN
1,6 МПа, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без учета НДС

32400 ₺



Двухсторонняя сварная муфта
Аном: сварная дн до 30 мм

Двухсторонняя сварная муфта
Аном: сварная до 30 мм

Абсолютные и относительные значения

Дп	Дп	1	5	8	10	16	20	25	32	40	50
30	267	366	408	5	24	7	16	25	79	137	
40	367	466	508	6	25	8	16	25	80	137	
50	467	566	608	7	25	8	16	25	80	137	
60	567	666	708	8	25	8	16	25	80	137	
70	667	766	808	9	25	8	16	25	80	137	
80	767	866	908	10	25	8	16	25	80	137	
90	867	966	1008	11	25	8	16	25	80	137	
100	967	1066	1108	12	25	8	16	25	80	137	

Характеристики

Артикул	A00000000072285	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Проходной	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Под приварку	Тип привода	Ручной
DN, мм	80	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	10.8