



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000072300

**Кран шаровой разборный проходной полнопроходной под
приварку ручной КШ-Р.П.ПП.П.Р.НХИ.015.016.04.УХЛ1 DN 15 PN
1,6 МПа, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без учета НДС

16800 ₺



ГОСТ 157-80

Двухстороннее соединение с корпусом
Аном. отверстие d_2 до 32 мм

Двухстороннее соединение с корпусом
Аном. отверстие d_2 свыше 32 мм

Наименование (обозначение)

Корпус (обозначение)
Аном. отверстие d_2 до 32 мм

Аном. отверстие d_2 свыше 32 мм

Аном. отверстие d_2 до 32 мм

Аном. отверстие d_2 свыше 32 мм

Аном. отверстие d_2 до 32 мм

Аном. отверстие d_2 свыше 32 мм

Аном. отверстие d_2 до 32 мм

Аном. отверстие d_2 свыше 32 мм

Абсолютные и относительные значения

диаметр	L	S	d	7	8	10	12
30	267	366	300	9	24	25	25
35	301	390	336	9	25	25	25
40	341	430	376	9	25	25	25
45	381	470	416	9	25	25	25
50	421	510	456	9	25	25	25
55	461	550	496	9	25	25	25
60	501	590	536	9	25	25	25
65	541	630	576	9	25	25	25
70	581	670	616	9	25	25	25
75	621	710	656	9	25	25	25
80	661	750	696	9	25	25	25
85	701	790	736	9	25	25	25
90	741	830	776	9	25	25	25
95	781	870	816	9	25	25	25
100	821	910	856	9	25	25	25
105	861	950	896	9	25	25	25
110	901	990	936	9	25	25	25
115	941	1030	976	9	25	25	25
120	981	1070	1016	9	25	25	25
125	1021	1110	1056	9	25	25	25
130	1061	1150	1096	9	25	25	25
135	1101	1190	1136	9	25	25	25
140	1141	1230	1176	9	25	25	25
145	1181	1270	1216	9	25	25	25
150	1221	1310	1256	9	25	25	25
155	1261	1350	1296	9	25	25	25
160	1301	1390	1336	9	25	25	25
165	1341	1430	1376	9	25	25	25
170	1381	1470	1416	9	25	25	25
175	1421	1510	1456	9	25	25	25
180	1461	1550	1496	9	25	25	25
185	1501	1590	1536	9	25	25	25
190	1541	1630	1576	9	25	25	25
195	1581	1670	1616	9	25	25	25
200	1621	1710	1656	9	25	25	25
205	1661	1750	1696	9	25	25	25
210	1701	1790	1736	9	25	25	25
215	1741	1830	1776	9	25	25	25
220	1781	1870	1816	9	25	25	25
225	1821	1910	1856	9	25	25	25
230	1861	1950	1896	9	25	25	25
235	1901	1990	1936	9	25	25	25
240	1941	2030	1976	9	25	25	25
245	1981	2070	2016	9	25	25	25
250	2021	2110	2056	9	25	25	25
255	2061	2150	2096	9	25	25	25
260	2101	2190	2136	9	25	25	25
265	2141	2230	2176	9	25	25	25
270	2181	2270	2216	9	25	25	25
275	2221	2310	2256	9	25	25	25
280	2261	2350	2296	9	25	25	25
285	2301	2390	2336	9	25	25	25
290	2341	2430	2376	9	25	25	25
295	2381	2470	2416	9	25	25	25
300	2421	2510	2456	9	25	25	25
305	2461	2550	2496	9	25	25	25
310	2501	2590	2536	9	25	25	25
315	2541	2630	2576	9	25	25	25
320	2581	2670	2616	9	25	25	25
325	2621	2710	2656	9	25	25	25
330	2661	2750	2696	9	25	25	25
335	2701	2790	2736	9	25	25	25
340	2741	2830	2776	9	25	25	25
345	2781	2870	2816	9	25	25	25
350	2821	2910	2856	9	25	25	25
355	2861	2950	2896	9	25	25	25
360	2901	2990	2936	9	25	25	25
365	2941	3030	2976	9	25	25	25
370	2981	3070	3016	9	25	25	25
375	3021	3110	3056	9	25	25	25
380	3061	3150	3096	9	25	25	25
385	3101	3190	3136	9	25	25	25
390	3141	3230	3176	9	25	25	25
395	3181	3270	3216	9	25	25	25
400	3221	3310	3256	9	25	25	25
405	3261	3350	3296	9	25	25	25
410	3301	3390	3336	9	25	25	25
415	3341	3430	3376	9	25	25	25
420	3381	3470	3416	9	25	25	25
425	3421	3510	3456	9	25	25	25
430	3461	3550	3496	9	25	25	25
435	3501	3590	3536	9	25	25	25
440	3541	3630	3576	9	25	25	25
445	3581	3670	3616	9	25	25	25
450	3621	3710	3656	9	25	25	25
455	3661	3750	3696	9	25	25	25
460	3701	3790	3736	9	25	25	25
465	3741	3830	3776	9	25	25	25
470	3781	3870	3816	9	25	25	25
475	3821	3910	3856	9	25	25	25
480	3861	3950	3896	9	25	25	25
485	3901	3990	3936	9	25	25	25
490	3941	4030	3976	9	25	25	25
495	3981	4070	4016	9	25	25	25
500	4021	4110	4056	9	25	25	25
505	4061	4150	4096	9	25	25	25
510	4101	4190	4136	9	25	25	25
515	4141	4230	4176	9	25	25	25
520	4181	4270	4216	9	25	25	25
525	4221	4310	4256	9	25	25	25
530	4261	4350	4296	9	25	25	25
535	4301	4390	4336	9	25	25	25
540	4341	4430	4376	9	25	25	25
545	4381	4470	4416	9	25	25	25
550	4421	4510	4456	9	25	25	25
555	4461	4550	4496	9	25	25	25
560	4501	4590	4536	9	25	25	25
565	4541	4630	4576	9	25	25	25
570	4581	4670	4616	9	25	25	25
575	4621	4710	4656	9	25	25	25
580	4661	4750	4696	9	25	25	25
585	4701	4790	4736	9	25	25	25
590	4741	4830	4776	9	25	25	25
595	4781	4870	4816	9	25	25	25
600	4821	4910	4856	9	25	25	25
605	4861	4950	4896	9	25	25	25
610	4901	4990	4936	9	25	25	25
615	4941	5030	4976	9	25	25	25
620	4981	5070	5016	9	25	25	25
625	5021	5110	5056	9	25	25	25
630	5061	5150	5096	9	25	25	25
635	5101	5190	5136	9	25	25	25
640	5141	5230	5176	9	25	25	25
645	5181	5270	5216	9	25	25	25
650	5221	5310	5256	9	25	25	25
655	5261	5350	5296	9	25	25	25
660	5301	5390	5336	9	25	25	25
665	5341	5430	5376	9	25	25	25
670	5381	5470	5416	9	25	25	25
675	5421	5510	5456	9	25	25	25
680	5461	5550	5496	9	25	25	25
685	5501	5590	5536	9	25	25	25
690	5541	5630	5576	9	25	25	25
695	5581	5670	5616	9	25	25	25
700	5621	5710	5656	9	25	25	25
705	5661	5750	5696	9	25	25	25
710	5701	5790	5736	9	25	25	25
715	5741	5830	5776	9	25	25	25
720	5781	5870	5816	9	25	25	25
725	5821	5910	5856	9	25	25	25
730	5861	5950	5896	9	25	25	25
735	5901	5990	5936	9	25	25	25
740	5941	6030	5976	9	25	25	25
745	5981	6070	6016	9	25	25	25
750	6021	6110	6056	9	25	25	25
755	6061	6150	6096	9	25	25	25
760	6101	6190	6136	9	25	25	25
765	6141	6230	6176	9	25	25	25
770	6181	6270	6216	9	25	25	25
775	6221	6310	6256	9	25	25	25
780	6261	6350	6296	9	25	25	25
785	6301	6390	6336	9	25	25	25
790	6341	6430	6376	9	25	25	25
795	6381	6470	6416	9	25	25	25
800	6421	6510	6456	9	25	25	25
805	6461	6550	6496	9	25	25	25
810	6501	6590	6536	9	25	25	25
815	6541	6630	6576	9	25	25	25
820	6581	6670	6616	9	25	25	25
825	6621	6710	6656	9	25	25	25
830	6661	6750	6696	9	25	25	25
835	6701	6790	6736	9	25	25	25
840	6741	6830	6776	9	25	25	25
845	6781	6870	6816	9	25	25	25
850	6821	6910	6856	9	25	25	25
855	6861	6950	6896	9	25	25	25
860	6901	6990	6936	9	25	25	25
865	6941	7030	6976	9	25	25	25
870	6981	7070	7016	9	25	25	25
875	7021	7110	7056	9	25	25	25
880	7061	7150	7096	9	25	25	25
885	7101	7190	71				

Характеристики

Артикул	A00000000072300	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Проходной	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Под приварку	Тип привода	Ручной
DN, мм	15	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	0.7