



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000072301

**Кран шаровой разборный проходной полнопроходной под
приварку ручной КШ-Р.П.ПП.П.Р.НХИ.020.016.04.УХЛ1 DN 20 PN
1,6 МПа, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без учета НДС

19400 ₺



Двухстороннее соединение с корпусом
Аном. отверстие d_2 до 32 мм

Двухстороннее соединение с корпусом
Аном. отверстие d_2 свыше 32 мм

Аббревиатура условных обозначений

Об.	Л	С	1	5	8	7	В	В	В
10	201	306	308	9	24	27	35	35	35
15	301	309	308	6	20	25	29	30	30
20	301	307	308	9	25	25	30	30	30
25	301	307	308	20	27	31	37	34	34
30	301	307	308	30	30	34	40	36	36
40	301	307	308	30	30	34	40	36	36
45	301	307	308	30	30	34	40	36	36
50	301	307	308	30	30	34	40	36	36
60	301	307	308	30	30	34	40	36	36
70	301	307	308	30	30	34	40	36	36
80	301	307	308	30	30	34	40	36	36
90	301	307	308	30	30	34	40	36	36
100	301	307	308	30	30	34	40	36	36
120	301	307	308	30	30	34	40	36	36
150	301	307	308	30	30	34	40	36	36
200	301	307	308	30	30	34	40	36	36
250	301	307	308	30	30	34	40	36	36
300	301	307	308	30	30	34	40	36	36
350	301	307	308	30	30	34	40	36	36
400	301	307	308	30	30	34	40	36	36
450	301	307	308	30	30	34	40	36	36
500	301	307	308	30	30	34	40	36	36
550	301	307	308	30	30	34	40	36	36
600	301	307	308	30	30	34	40	36	36
650	301	307	308	30	30	34	40	36	36
700	301	307	308	30	30	34	40	36	36
750	301	307	308	30	30	34	40	36	36
800	301	307	308	30	30	34	40	36	36
850	301	307	308	30	30	34	40	36	36
900	301	307	308	30	30	34	40	36	36
950	301	307	308	30	30	34	40	36	36
1000	301	307	308	30	30	34	40	36	36

Характеристики

Артикул	A00000000072301	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Проходной	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Под приварку	Тип привода	Ручной
DN, мм	20	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	1