



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000072308

Кран шаровой разборный проходной полнопроходной под приварку ручной КШ-Р.П.ПП.П.Р.НХИ.100.016.04.УХЛ1 DN 100 PN 1,6 МПа, корпус ст. 10X17H13M2T, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

104700 ₺



Двухсторонний сварной клапан
Арматура d_1 и d_2 до 32 мм

Двухсторонний сварной клапан
Арматура d_1 и d_2 от 32 до 100 мм

Назначение условных обозначений

Обозначение	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
2	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
3	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
4	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
5	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
6	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
7	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
9	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
10	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100

Характеристики

Артикул	A00000000072308	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Проходной	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Под приварку	Тип привода	Ручной
DN, мм	100	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	19