



**Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры**

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000072332**

**Кран шаровой разборный проходной полнопроходной  
фланцевый ручной КШ-Р.П.ПП.Ф.Р.НХИ.032.025.04.УХЛ1 DN 32  
PN 2,5 МПа, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А»  
по ГОСТ 9544-2015**

**Цена указана без учета НДС**

48800 ₺



# Характеристики

|                               |                           |                                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000072332           | Раздел                              | Краны шаровые                                                                                                                                  |
| Стандарт                      | ТУ 3742-003-09212465-2016 | Тип крана                           | Разборный                                                                                                                                      |
| Тип прохода                   | Проходной                 | Вид проходимости                    | Полнопроходной                                                                                                                                 |
| Тип присоединения             | Фланцевое                 | Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                         |
| DN, мм                        | 32                        | PN, кгс/см²                         | 25                                                                                                                                             |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь  | Рабочая среда                       | Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки |
| Температура рабочей среды, °C | До +200                   | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +50                                                                                                                                  |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                      | Класс герметичности                 | A                                                                                                                                              |

|                            |                                                                                            |                              |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10   |
| Назначенный ресурс, циклов | 8000                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 2000 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 4.7  |