



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000026474**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30с999нж DN 600 PN 2,5 МПа У1, корпус ст.  
20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**933360 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000026474    | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30с999нж           | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая           | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое          | Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  |
| DN, мм                        | 600                | PN, кгс/см²                         | 25                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Климатическое исполнение   | У1                                                                                         | Класс герметичности          | А                 |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10                |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500               |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |                              | Масса, кг<br>1400 |

## Модификации

### Арт. A00000000026464

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с999нж  
DN 50 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**18 290 ₽**

### Арт. A00000000026465

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с999нж  
DN 80 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**26 580 ₽**

**Арт. A00000000026466**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с999нж  
DN 100 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**33 430 ₽****Арт. A00000000026467**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с999нж  
DN 150 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**71 730 ₽****Арт. A00000000026468**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с999нж  
DN 200 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**101 010 ₽****Арт. A00000000026469**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с999нж  
DN 250 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**154 880 ₽****Арт. A00000000026470**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с999нж  
DN 300 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**229 200 ₽**

**Арт. A00000000026471**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с999нж  
DN 350 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**474 630 ₽****Арт. A00000000026472**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с999нж  
DN 400 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**492 370 ₽****Арт. A00000000026473**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с999нж  
DN 500 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**661 670 ₽****Арт. A00000000026474**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с999нж  
DN 600 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**933 360 ₽****Арт. A00000000026475**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с999нж  
DN 700 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 872 920 ₽**

**Арт. A00000000026476**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с999нж  
DN 800 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**2 063 530 ₽**

---

**Арт. A00000000038075**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с999нж  
DN 1000 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**3 573 590 ₽**

---

**Арт. A00000000038076**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с999нж  
DN 1200 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**3 322 200 ₽**