



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000026496**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30с915нж DN 100 PN 4,0 МПа У1, корпус ст.  
20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**53000 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000026496    | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30с915нж           | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая           | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое          | Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  |
| DN, мм                        | 100                | PN, кгс/см²                         | 40                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Климатическое исполнение   | У1                                                                                         | Класс герметичности          | А               |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10              |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500             |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |                              | Масса, кг<br>56 |

## Модификации

### Арт. A00000000026494

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с915нж  
DN 50 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**20 000 ₽**

### Арт. A00000000026495

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с915нж  
DN 80 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**40 000 ₽**

**Арт. A00000000026496**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с915нж  
DN 100 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**53 000 ₽****Арт. A00000000026497**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с915нж  
DN 150 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**102 000 ₽****Арт. A00000000026498**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с915нж  
DN 200 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**155 000 ₽****Арт. A00000000026499**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с915нж  
DN 250 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**178 000 ₽****Арт. A00000000026500**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с915нж  
DN 300 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**234 000 ₽**

**Арт. A00000000026501**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с915нж

DN 350 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**532 000 ₽**

---

**Арт. A00000000026502**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с915нж

DN 400 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**610 000 ₽**

---

**Арт. A00000000026503**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с915нж

DN 500 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 100 000 ₽**

---

**Арт. A00000000026504**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с915нж

DN 600 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**2 030 000 ₽**