



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000026525**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30с976нж DN 350 PN 6,3 МПа У1, корпус ст.  
20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**1053000 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000026525    | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30с976нж           | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая           | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое          | Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  |
| DN, мм                        | 350                | PN, кгс/см²                         | 63                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | У1                                                                                         | Класс герметичности          | А   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 695 |

## Модификации

### Арт. A00000000026518

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с976нж  
DN 50 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**28 200 Р**

### Арт. A00000000026519

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с976нж  
DN 80 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**40 900 Р**

**Арт. A00000000026520**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с976нж

DN 100 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**57 800 ₽**

**Арт. A00000000026521**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с976нж

DN 150 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**117 700 ₽**

**Арт. A00000000026522**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с976нж

DN 200 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**192 500 ₽**

**Арт. A00000000026523**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с976нж

DN 250 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**230 200 ₽**

**Арт. A00000000026524**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30с976нж

DN 300 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**274 000 ₽**

**Арт. A00000000026525**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с976нж

DN 350 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 053 000 ₽**

---

**Арт. A00000000026526**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с976нж

DN 400 PN 6,3 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 305 600 ₽**