

Характеристики

Артикул	A00000000026584	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30лс941нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Под электропривод
DN, мм	350	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	348

Модификации

Арт. A00000000026577

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж
DN 50 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

24 230 ₽

Арт. A00000000026578

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж
DN 80 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

32 470 ₽

Арт. A00000000026579

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс941нж

DN 100 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

41 810 ₽

Арт. A00000000026580

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс941нж

DN 150 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

74 750 ₽

Арт. A00000000026581

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс941нж

DN 200 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

168 850 ₽

Арт. A00000000026582

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс941нж

DN 250 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

237 280 ₽

Арт. A00000000026583

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс941нж

DN 300 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

250 740 ₽

Арт. A00000000026584

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж
DN 350 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

480 890 ₽**Арт. A00000000026585**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж
DN 400 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

586 870 ₽**Арт. A00000000026586**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж
DN 500 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

987 450 ₽**Арт. A00000000026587**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж
DN 600 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026588

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж
DN 700 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026589

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж
DN 800 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000038082

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж
DN 1000 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000038083

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж
DN 1200 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ