



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000038083**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30лс941нж DN 1200 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус  
ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000038083    | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30лс941нж          | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая           | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое          | Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  |
| DN, мм                        | 1200               | PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Хладостойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Климатическое исполнение   | ХЛ1                                                                                        | Класс герметичности          | А    |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10   |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500  |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 6700 |

## Модификации

### Арт. A00000000026577

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 50 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**24 230 Р**

### Арт. A00000000026578

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 80 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**32 470 Р**

**Арт. A00000000026579**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс941нж

DN 100 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**41 810 ₽**

**Арт. A00000000026580**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс941нж

DN 150 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**74 750 ₽**

**Арт. A00000000026581**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс941нж

DN 200 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**168 850 ₽**

**Арт. A00000000026582**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс941нж

DN 250 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**237 280 ₽**

**Арт. A00000000026583**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс941нж

DN 300 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**250 740 ₽**

**Арт. A00000000026584**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж

DN 350 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**480 890 ₽**

**Арт. A00000000026585**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж

DN 400 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**586 870 ₽**

**Арт. A00000000026586**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж

DN 500 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**987 450 ₽**

**Арт. A00000000026587**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж

DN 600 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026588**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж

DN 700 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026589**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 800 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000038082**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 1000 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000038083**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс941нж  
DN 1200 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ