



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026604

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
с редуктором 30лс564нж DN 800 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст.
20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000026604	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30лс564нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Редукторный
DN, мм	800	PN, кгс/см²	25
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	2540

Модификации

Арт. A00000000026600

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс564нж DN 400
PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС
445 200 Р

Арт. A00000000026601

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс564нж DN 500
PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026602

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс564нж DN 600

Под заказ

PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Арт. A00000000026603

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс564нж DN 700

Под заказ

PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Арт. A00000000026604

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс564нж DN 800

Под заказ

PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Арт. A00000000038084

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс564нж DN

Под заказ

1000 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Арт. A00000000038085

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс564нж DN

Под заказ

1200 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015