



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000026612**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30лс964нж DN 250 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус  
ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**218400 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000026612    | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30лс964нж          | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая           | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое          | Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  |
| DN, мм                        | 250                | PN, кгс/см²                         | 25                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Хладостойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | ХЛ1                                                                                        | Класс герметичности          | А   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 260 |

## Модификации

### Арт. A00000000026607

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж  
DN 50 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**41 300 ₽**

### Арт. A00000000026608

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж  
DN 80 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**51 900 ₽**

**Арт. A00000000026609**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж

DN 100 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**63 900 ₽**

**Арт. A00000000026610**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж

DN 150 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**107 100 ₽**

**Арт. A00000000026611**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж

DN 200 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**142 400 ₽**

**Арт. A00000000026612**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж

DN 250 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**218 400 ₽**

**Арт. A00000000026613**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж

DN 300 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**320 400 ₽**

**Арт. A00000000026614**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж  
DN 350 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**370 100 ₽****Арт. A00000000026615**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж  
DN 400 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**413 400 ₽****Арт. A00000000026616**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж  
DN 500 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026617**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж  
DN 600 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026618**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж  
DN 700 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026619**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж  
DN 800 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**Арт. A00000000038086**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж  
DN 1000 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**Арт. A00000000038087**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж  
DN 1200 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ