



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000026835**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30нж915нж DN 200 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус  
ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**316500 ₽**



# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000026835          | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30нж915нж                | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая                 | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое                | Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  |
| DN, мм                        | 200                      | PN, кгс/см²                         | 40                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности          | A   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 195 |

## Модификации

### Арт. A00000000026831

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж915нж  
DN 50 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**57 800 ₽**

### Арт. A00000000026832

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж915нж  
DN 80 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**79 900 ₽**

**Арт. A00000000026833**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж915нж

DN 100 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**114 600 ₽**

**Арт. A00000000026834**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж915нж

DN 150 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**215 000 ₽**

**Арт. A00000000026835**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж915нж

DN 200 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**316 500 ₽**

**Арт. A00000000026836**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж915нж

DN 250 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**441 900 ₽**

**Арт. A00000000026837**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж915нж

DN 300 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**598 600 ₽**

**Арт. A00000000026838**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж915нж

DN 350 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**801 200 ₽**

**Арт. A00000000026839**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж915нж

DN 400 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 004 700 ₽**

**Арт. A00000000026840**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж915нж

DN 500 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026841**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж915нж

DN 600 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A000000000126068**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж915нж

DN 50 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**49 300 ₽**

**Арт. A000000000126069**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж915нж

DN 80 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**68 200 ₽**

**Арт. A000000000126070**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж915нж

DN 100 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**97 800 ₽**

**Арт. A000000000126071**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж915нж

DN 150 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**183 500 ₽**

**Арт. A000000000126072**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж915нж

DN 200 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**270 100 ₽**

**Арт. A000000000126073**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж915нж

DN 250 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**377 100 ₽**

**Арт. A00000000126074**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж915нж

DN 300 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**510 800 ₽**

**Арт. A00000000126075**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж915нж

DN 350 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**683 700 ₽**

**Арт. A00000000126076**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж915нж

DN 400 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**857 400 ₽**

**Арт. A00000000126077**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж915нж

DN 500 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000126078**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж915нж

DN 600 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ