



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026851

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
с редуктором 30нж576нж DN 400 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст.
12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000026851	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30нж576нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Редукторный
DN, мм	400	PN, кгс/см²	63
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	590

Модификации

Арт. A00000000040231

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж576нж DN 250 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

820 400 ₽

Арт. A00000000026849

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж576нж DN 300 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 040 700 ₽

Арт. A00000000026850

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж576нж DN
350 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026851

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж576нж DN
400 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000126086

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж576нж DN
250 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

710 400 ₽

Арт. A00000000126087

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж576нж DN
300 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

897 000 ₽

Арт. A00000000126088

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж576нж DN
350 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000126089

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж576нж DN

Под заказ

400 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015