



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026925

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
под электропривод 30нж941нж1 DN 800 PN 1,6 МПа УХЛ1,
корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ
9544-2015**

Цена указана без учета НДС

0 ₪



Характеристики

Артикул	A00000000026925	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30нж941нж1	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Под электропривод
DN, мм	800	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	2100

Модификации

Арт. A00000000026913

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1
DN 80 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026914

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1
DN 100 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026915

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж941нж1
DN 125 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026916

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж941нж1
DN 150 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026917

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж941нж1
DN 200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026918

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж941нж1
DN 250 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026919

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж941нж1
DN 300 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026920

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1
DN 350 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026921

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1
DN 400 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026922

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1
DN 500 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026923

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1
DN 600 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026924

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1
DN 700 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026925

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1
DN 800 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000038101

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1
DN 1000 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000078160

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1
DN 50 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000078161

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1
DN 1200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ