



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026928

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
ручная 30нж64нж1 DN 80 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст.
08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000026928	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30нж64нж1	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Ручной
DN, мм	80	PN, кгс/см²	25
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	27

Модификации

Арт. A00000000026927

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж1 DN 50 PN 2,5

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026928

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж1 DN 80 PN 2,5

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026929

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж1 DN 100 PN
2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026930

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж1 DN 150 PN
2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026931

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж1 DN 200 PN
2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026932

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж1 DN 250 PN
2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026933

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж1 DN 300 PN
2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026934

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж1 DN 350 PN
2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000078162

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж64нж1 DN 400 PN
2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ