



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026972

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
под электропривод 30нж999нж1 DN 150 PN 2,5 МПа УХЛ1,
корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ
9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000026972	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30нж999нж1	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Под электропривод
DN, мм	150	PN, кгс/см²	25
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	99

Модификации

Арт. A00000000026969

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж1

DN 50 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026970

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж1

DN 80 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026971

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж1
DN 100 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026972

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж1
DN 150 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026973

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж1
DN 200 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026974

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж1
DN 250 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026975

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж1
DN 300 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026976

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж1
DN 350 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026977

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж1
DN 400 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026978

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж1
DN 500 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026979

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж1
DN 600 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026980

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж1
DN 700 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026981

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж1
DN 800 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000038105

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж1
DN 1000 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000078167

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж999нж1
DN 1200 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ