



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000027041

**Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с
редуктором 31нж545нж1 DN 200 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст.
08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000027041	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	31нж545нж1	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Редукторный
DN, мм	200	PN, кгс/см ²	160
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	320

Модификации

Арт. A00000000027040

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж1 DN 150 PN
16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027041

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж1 DN 200 PN
16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027042

Задвижка клиновая с выдвигаемым шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж1 DN 250 PN
16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027052

Задвижка клиновая с выдвигаемым шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж1 DN 150 PN
25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027053

Задвижка клиновая с выдвигаемым шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж1 DN 200 PN
25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027054

Задвижка клиновая с выдвигаемым шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж1 DN 250 PN
25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187276

Задвижка клиновая с выдвигаемым шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж1 DN 150
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187277

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж1 DN 200
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187278

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж1 DN 250
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187288

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж1 DN 150
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187289

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж1 DN 200
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187290

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж1 DN 250
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ