



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000027044

**Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под
электропривод 31нж945нж1 DN 80 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст.
08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000027044	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	31нж945нж1	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Под электропривод
DN, мм	80	PN, кгс/см²	160
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	91

Модификации

Арт. A00000000027044

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж1 DN 80
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027045

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж1 DN
100 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027046

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж1 DN
150 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027047

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж1 DN
200 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027048

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж1 DN
250 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027056

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж1 DN 80
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027057

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж1 DN
100 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027058

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж1 DN
150 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027059

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж1 DN
200 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027060

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж1 DN
250 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000187279

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж1 DN
50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000187280

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж1 DN
80 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H9M2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187281

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж1 DN
100 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187282

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж1 DN
150 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187283

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж1 DN
200 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187284

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж1 DN
250 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187291

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж1 DN
50 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187292

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж1 DN
80 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187293

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж1 DN
100 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187294

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж1 DN
150 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187295

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж1 DN
200 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187296

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж1 DN
250 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000187298

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж1 DN 50

Под заказ

PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Арт. A000000000187300

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж1 DN 50

Под заказ

PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015