



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000038117**

**Задвижка клиновая штампованная с выдвижным шпинделем  
фланцевая под электропривод 30нж947нж DN 1200 PN 0,4 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «С» по ГОСТ  
9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**3393680 ₽**



# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000038117          | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30нж947нж                | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая                 | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое                | Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  |
| DN, мм                        | 1200                     | PN, кгс/см²                         | 4                                                                                                                                                                                                                                  |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +300           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Климатическое исполнение   | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности          | С    |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10   |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 400  |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 1770 |

## Модификации

**Арт. A00000000038116**

|                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Задвижка клиновая штампованная с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод         | Цена без учета НДС |
| 30нж947нж DN 1000 PN 0,4 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «С» по ГОСТ | <b>2 485 400 ₽</b> |
| 9544-2015                                                                                |                    |

**Арт. A00000000038117**

Задвижка клиновая штамповарная с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод  
30нж947нж DN 1200 PN 0,4 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «С» по ГОСТ  
9544-2015

Цена без учета НДС

**3 393 680 ₽**

---

**Арт. A00000000221644**

Задвижка клиновая штамповарная с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод  
30нж947нж DN 800 PN 0,4 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «В» по ГОСТ  
9544-2015

Цена без учета НДС

**2 074 030 ₽**