



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000027113

**Задвижка клиновая штампованная с выдвижным шпинделем
фланцевая ручная 30с65нж DN 300 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20,
класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000027113	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30с65нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Ручной
DN, мм	300	PN, кгс/см²	25
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +300	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45

Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	245

Модификации